

WB 550 Degreaser SF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving:

WB 550 Degreaser SF is een water gedragen – niet agressieve - ontvetter en pre reiniger, geschikt voor alle (metalen en niet-metalen) substraten, oude verf verflagen, met inbegrip van thermoplastisch acryl afwerkingen. Het product bevat corrosie werende additieven om te voorkomen dat vlieg roest ontstaat op metaal.

Oppervlakte behandeling:Ontvettingstechniek :

Voordat u een ondergrond overspuit moet u deze eerst reinigen en ontvetten

Benat een schone doek met WB 550 Degreaser en neem hiermee het te spuiten oppervlak af. Wrijf het oppervlak onmiddelijk hierna droog met schone droge doeken. Gebruik altijd twee doeken omdat u met een doek het vuil/vet slechts verplaatst en niet weghaalt.

Ontvetten is nodig om vet, olie, was, straatvuil, zand en andere verontreinigingen te verwijderen.

Doet u dit niet, dan zullen vuilresten tijdens het schuren in de schuurkrassen terecht komen. Het laksysteem, dat op het vervuilde oppervlak wordt aangebracht, zal slecht hechten en na verloop van tijd zelfs kunnen loslaten.

Reinigen en ontvetten van carrosserie constructies

Laadbakken van vrachtwagens en andere carrosserie delen vertonen vaak veel constructie naden. Tijdens het reinigen of ontvetten mogen geen vuilresten in deze naden achterblijven, omdat vuilresten de hechting van de verf nadelig beïnvloeden. Ontvet verticaal gemonteerde onderdelen daarom eerst van beneden naar boven en dan van boven naar beneden.

Vanwege het hoge watergehalte in de WB 550 Degreaser SF is de verdampings snelheid bij lagere temperaturen (< 10 ° C) laag. Onder deze omstandigheden is het raadzaam om te het object of de lucht te verwarmen om de verdamping te versnellen.

Zorg ervoor dat al het water kan verdampen om te voorkomen dat het wordt opgenomen in het verfsysteem..

Vluchtige organische stoffen:

De EU – grenswaarde voor dit product (product categorie: IIB.A) in gebruiksklare vorm is max. 200 g/l. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max 1 g/l.

Verpakking:

5 l in 5-liter can

Houdbaarheid:

Autocoat BT WB 550 Degreaser SF

2 jaar

WB 550 Degreaser SF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Opslag van producten:

De houdbaarheid van producten wordt bepaald wanneer ongeopende verpakkingen bij 20°C worden bewaard.

Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Minimum opslag temperatuur: 5°C

Maximum opslag temperatuur: 30°C

Belangrijk:

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkenscv.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

HEALTH & SAFETY DATA - WB 550 Degreaser SF

Uitsluitend voor professioneel gebruik. (zie **Material Safety Data Sheet**).

Zie tekst op de label van dit product.

De gebruiker van dit product is verplicht om te voldoen aan de nationale wettelijke voorschriften voor de gezondheid en veiligheid op het werk en afvalverwerking

AkzoNobel Car Refinishes	AkzoNobel Car Refinishes
Autolakken Benelux Nederland	Autolakken Benelux België
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E-mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkenscv.com	www.sikkenscv.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.

Hoofd kantoor: AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com

WB 550 Degreaser SF

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

